

ROOOFER DAMPFBREMSFOLIEN KLEBEBAND FÜR ÜBERLAPPUNGEN



Beschreibung / Anwendung

ROOOFER Dampfbremsen Klebeband ist ein hochwertiges, einseitig klebendes Direktklebeband zur energetischen Abdichtung von Steildächern im Innenbereich. Besonders geeignet als Systemklebeband für ROOOFER Dampfbremse oder marktübliche Dampfbremsen aus Kunststofffolien, Baupappen, Holzwerkstoffplatten für die Überlappungsklebung, Abdichtung von Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen. Erfüllt die Anforderung zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten gemäß EnEV und nach DIN 4108/7.

Technische Daten

Eigenschaften / Merkmale

Materialzusammensetzung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung

Liner: Silikonbeschichtetes Papier, braun

Farbe: gelb

Haftklebstoff: Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis

Stärke: 0,25 – 0,29 mm ohne Liner nach DIN EN 1942

Breite: 60 mm

Länge: 25 Meter auf Pappkern gewickelt

Optimale Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C

Temperaturbeständig von – 30 °C bis + 100 °C



HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND



INHALT

Verpackungseinheit:

10 Rollen / Karton

Verarbeitung

Die zu klebenden Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von Trennmitteln und sonstigen Rückständen sein. Alle Klebungen und Anschlüsse sind spannungsfrei auszuführen oder, wenn dies nicht möglich ist, zusätzlich mechanisch zu sichern. Nach dem Ausrollen ist ROOOFER Dampfbremsen Klebeband mit ausreichendem Anpressdruck anzuarbeiten. Vor dem anschließenden Folgearbeiten ist das Klebeergebnis auf ausreichende Haftung hin zu überprüfen.

Lagerung

Am besten zwischen + 5 °C und + 15 °C. Trocken und frostfrei lagern. Rollen nicht direktem Sonnenlicht noch der Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen. (max. 12 Monate lagerfähig)



Hinweis

Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Fachregeln und ergänzenden Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.