

## ROOOFER FIRSTROLLE ALU

### FIRST- UND GRATROLLE



#### Beschreibung / Anwendung

Die First- und Gratrolle ist aus plissiertem Aluminium hergestellt und PES beschichtet. Die Perforation im Mittelteil ermöglicht eine optimale Belüftung zwischen Traufe und First am Steildach. Die besonders haftstarken Klebestreifen sorgen für sicheren Halt. Optimale Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit bzw. Flugschnee. Gute Beständigkeit gegen UV-Belastung und Witterungseinflüsse. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 4108 Teil III.

#### Technische Daten

- Gesamtbreite: Wahlweise in 220 mm oder 340 mm
- Gesamtlänge: 5 m als Rolle gewickelt.
- Materialzusammensetzung: Aluminium Vollmetall mit PES Oberfläche
- Dehnbarkeit Aluplissierung im Klebebereich: Ca. 30 %.
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil III: ca. 180 cm<sup>2</sup> / m.
- Abmessung Klebestreifen: Spezialklebestreifen, ca. 25 x 1,0 mm
- Optimale Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis +



HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

#### Verarbeitung

Die Firstplatte gemäß der aktuellen Fachregeln des ZVDH ausrichten, sodass die First- und Gratrolle verdeckt verlegt werden kann. Darauf achten, dass die Verlegung der First- und Gratrolle absolut spannungsfrei erfolgen muss. Der Untergrund an den Ansatzpunkten der Klebung muss sauber, staub-, eisfrei und trocken sein. First- und Gratrolle über die Firstplatte ausrollen und mit Klammern oder Nägeln fixieren. Die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und die First- und Gratrolle von der höchsten Stelle der Dacheindeckung bis zur tiefsten Stelle mittels Anpressrolle anarbeiten. Es ist darauf zu achten, dass die Plissierung gleichmäßig glatt und ohne Lufteinschlüsse angedrückt wird. Zur Vermeidung schädlicher Witterungseinflüsse während der Verlegung, sind insb. die Klebestreifen zu schützen und alle Arbeiten ohne zeitliche Verzögerung auszuführen.

#### Lagerung

Am besten zwischen +5 °C und + 15 °C. Trocken lagern.

Rollen nicht direktem Sonnenlicht noch der Witterung aussetzen.



#### Hinweis

Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Regeln und ergänzenden Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.